

晶復科技股份有限公司

電信終端設備審定證明

- 一、申請者：訊崙技術有限公司
(臺北市大安區敦化南路2段99號18樓)
- 二、製造廠商：HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD
- 三、設備名稱：4G 無線路由器(LTE FDD700/900/1800/2600;TDD2570-2620/2555-2655/WCDMA/GSM/DCS/WLAN)
- 四、廠牌：HUAWEI
- 五、型號：B525s-65a
- 六、審定類別：PLMN10【LTE700 最大發射輸出功率：23.31 dBm、工作頻率(Tx：703～748 MHz / Rx：758～803 MHz)】；【LTE900 最大發射輸出功率：23.37 dBm、工作頻率(Tx：885～915 MHz / Rx：930～960 MHz)】；PLMN10【LTE1800 最大發射輸出功率：23.23 dBm、工作頻率(Tx：1710～1770 MHz / Rx：1805～1865 MHz)】；PLMN10【LTE FDD 2600 最大發射輸出功率：22.91 dBm、工作頻率(Tx：2500～2570 MHz / Rx：2620～2690 MHz)】；PLMN10【LTE TDD 2600 最大發射輸出功率：23.18 dBm、工作頻率(2570～2620 MHz)】；PLMN10【LTE TDD 2600 最大發射輸出功率：23.16 dBm、工作頻率(2555～2655 MHz)】；PLMN08【WCDMA FDD、Power Class 3、最大發射輸出功率：23.31 dBm、工作頻率(Tx：1920～1980 MHz；Rx：2110～2170 MHz)】；PLMN01【GSM/DCS、TAC：864005 最大發射輸出功率：32.50 dBm、工作頻率(Tx：890～915 MHz / 1710～1785 MHz；Rx：935～960 MHz / 1805～1880 MHz)】；EMI【CNS 13438(95) 乙類】；Safety【CNS 14336-1(99)】；LP0002【WLAN 射頻功能：工作頻率/發射功率(2412～2462 MHz / 17.37 dBm)；5.15 GHz～5.25 GHz / 20.28 dBm；5.25GHz～5.35 GHz / 20.15 dBm；5.470 GHz～5.725 GHz / 20.04 dBm)】
- 七、審定日期：106 年 05 月 23 日 (換發日期：106 年 06 月 16 日)
- 八、審驗合格標籤式樣：



說明：

1. 經審驗合格之電信終端設備，送審廠商應依審定證明中所核給之審驗合格標籤式樣，自製標籤標貼或印鑄於設備本體適當位置，始得販賣。
2. 審驗合格標籤之使用權專屬取得審定證明之人。取得審定證明者，得備妥電信終端設備審驗辦法第 15 條第 2 項相關文件後，以書面報請本會備查後，同意他人於同廠牌同型號之電信終端設備使用審驗合格標籤。
3. 取得審定證明之電信終端設備，有下列情形之一者，得撤銷或廢止審定證明：
 - (1) 經發現原審定設備確有變更其廠牌、型號、設計或性能，而未重新申請審驗者。
 - (2) 經確定原審定設備未依新修正技術規範公告所定實施期限及方式辦理審驗者。
 - (3) 經發現申請審驗時所檢附之資料為偽造或虛偽不實者。
 - (4) 經抽驗未能符合電信終端設備技術規範者。
 - (5) 因代理權、專利權爭議，經法院判決敗訴確定或違反其他規定致不得販賣經審驗合格之電信終端設備。

4. 輸入或販賣未經審驗合格之電信終端設備者，依電信法第 67 條規定處新臺幣 3 萬元以上 30 萬元以下罰鍰，並得沒入其設備。
5. 本審定證明，係依電信法第 44 條第 1 項規定，由國家通訊傳播委員會委託辦理。

備註：

1. 本設備使用電源供應器廠牌/型號：HUAWEI/ HW-120200U01。
2. 本設備 LTE/WCDMA/GSM/DCS 射頻功能使用 Inverted-F Antenna，製造商：華為移動通信技術有限公司/ B525-A，WLAN 射頻功能使用 Inverted-F Antenna，製造商：華為移動通信技術有限公司/ B525-B。
3. 申請者須在廣告文宣、使用手冊、外包裝上標示本行動寬頻(LTE)介面支援頻段(LTE FDD 700/900/1800/2600；TDD 2570-2620/2555-2655)。在販賣此設備時須充分揭露資訊，已盡到告知消費者的義務。
4. 本設備 PLMN08/PLMN10 以 104 年度版本技術規範辦理審驗。
5. 本設備為 MPE 評估：
WLAN：
電磁波曝露量 MPE 標準值 $1\text{mW}/\text{cm}^2$ ，送測產品實測值為： $0.040\text{ mW}/\text{cm}^2$
LTE 2600 MHz:
電磁波曝露量 MPE 標準值 $1\text{mW}/\text{cm}^2$ ，送測產品實測值為： $0.0651\text{ mW}/\text{cm}^2$
6. 本公司僅對無線射頻特性(技術規格)辦理型式認證，其它仍須依本國相關法規辦理。
7. 依申請者於106年06月14日販賣用電信終端設備審驗認證補、換發申請書，同意增列2G/3G/4G 天線，天線型態為dipole Antenna，製造商/型號：華為移動通信技術有限公司/B525-C，LTE 2600 MHz：電磁波曝露量MPE標準值 $1\text{mW}/\text{cm}^2$ ，送測產品實測值為： $0.0787\text{ mW}/\text{cm}^2$ ，換發日期：106年06月16日。